



K 891 · 991 TS

PREMIUM

**HOT WATER
SEALS**

TSR



Reversible handlebar
Empuñadura reversible



Stainless steel cover
Cubierta de acero inoxidable

Stainless steel pressure gauge
Manómetro de acero inoxidable

RW Premium

With integral ceramic pistons and brass pump head

Con pistones en cerámica integral y cabeza en latón



Pneumatic wheels
Ruedas neumáticas

FOR MORE INFO:
MÁS INFORMACIÓN:



GENERAL FEATURES · CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Heavy duty structure with stainless steel cover
- Handy and secure housing of the hose reel (when applicable) in back position on the handlebar
- Readily serviceable brass suction filter
- Hot water seals
- 4-pole motor (1400 rpm) well oversized and protected with paint
- Professional unloader valve
- Delayed Total Stop
- Exclusive pump-motor coupling system for intensive use
- Contactor
- Motor thermal protection
- Intensive professional use
- Estructura robusta y fiable con cubierta de acero inoxidable
- Colocación práctica y segura del enrollador (cuando instalado) en la empuñadura en posición trasera
- Filtro de aspiración de latón, de fácil inspección
- Juntas para agua caliente
- Motor de 4 polos (1400 rpm) ampliamente sobredimensionado y protegido por pintura
- Válvula de regulación de presión profesional
- Total Stop temporizado
- Sistema exclusivo de acoplamiento bomba-motor para uso intensivo
- Telerruptor
- Protección térmica motor
- Uso profesional intensivo

TECHNICAL FEATURES · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS	PUMP BOMBA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9024 4072	K 891 TS 15/230 T	RW Premium	3	400	50	230	23	30±220	3±22	330÷900	9,0	6,7	7,3	70	60 x 115 x 88
9024 4073	K 891 TS 21/180 T	RW Premium	3	400	50	180	18	30±160	3±16	560÷1260	9,0	6,7	7,3	70	60 x 115 x 88
9024 4071	K 991 TS 15/270 T	RW Premium	3	400	50	270	27	50±260	5±26	400÷900	10,0	7,4	8,5	75	60 x 115 x 88
9024 4057	K 991 TS 21/210 T	RW Premium	3	400	50	210	21	30±200	3±20	490÷1260	10,0	7,4	8,5	75	60 x 115 x 88

STANDARD EQUIPMENT · DOTACIÓN ESTÁNDAR



GH 401 gun with extension and swivel (n.2 o-ring)
Pistola GH 401 con extensión y swivel (2 o-ring)



Bent lance with detergent head, without nozzle
Lanza angulada con cabeza detergente, sin boquilla



25° spray nozzle, 1/4" MEG connection
Boquilla con chorro de abanico 25°, conexión 1/4" MEG



Ejector kit
Kit de eyección



10 m rubber delivery hose kit
Kit de manguera de goma 10m



Brass inlet water filter
Filtro de latón de aspiración agua