



# K STEEL ECO

**PREMIUM**

**HOT WATER SEALS**

**TSR**



**RW Premium**

Pumps with 3 integral ceramic pistons and brass pump head

*Bombas con 3 pistones en cerámica integral y cabeza en latón*



The hose reel can be mounted on the handle on request

*El enrollador puede ser montado en la empuñadura, bajo pedido*



Big wheels in food-industry rubber

*Ruedas de grandes dimensiones con revestimiento de goma para la industria alimentaria*



Stainless steel pressure gauge

*Manómetro de acero inoxidable*

FOR MORE INFO:  
MÁS INFORMACIÓN:



### GENERAL FEATURES · CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Handle with supports for housing the gun, lance, power cable and delivery hose
- Hot water seals
- Handy and secure housing of the hose reel (when applicable)
- 4-pole three-phase asynchronous motor (1400 rpm)
- Exclusive pump-motor coupling system for intensive use
- Bolt-on professional unloader valve
- Contactor
- Stainless steel frame and casing
- Motor thermal protection
- Delayed Total Stop
- Intensive professional use
- Empuñadura con soporte para alojar la pistola, la lanza, el cable de alimentación y la manguera
- Juntas para agua caliente
- Colocación práctica y segura del enrollador (cuando instalado)
- Motor eléctrico de 4 polos asíncrono trifásico (1400 rpm)
- Sistema exclusivo de acoplamiento bomba-motor para uso intensivo
- Válvula de regulación de brida profesional
- Telerruptor
- Chasis y carenado de acero inoxidable
- Protección térmica del motor eléctrico
- Total Stop temporizado
- Uso profesional intensivo

### TECHNICAL FEATURES · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS	PUMP BOMBA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa		l/h	HP			
9024 4726	K STEEL ECO 801	RW Premium	3	400	50	210	21	30±200	3±20	370 ÷ 900	9,0	6,6	7,5	70	62 x 90 x 84
9024 4727	K STEEL ECO 901	RW Premium	3	400	50	180	18	30±155	3±15,5	560 ÷ 1260	9,0	6,6	7,5	70	62 x 90 x 84

### STANDARD EQUIPMENT · DOTACIÓN ESTÁNDAR



GH 401 stainless steel gun with Swivel and ball quick coupler  
Pistola GH 401 de acero inoxidable con Swivel y conexión rápida de bolas



Stainless steel bent lance, adjustable head, with ball quick coupler without nozzle  
Lanza angulada de acero inoxidable, cabeza regulable, con conexión rápida de bolas, sin boquilla



S. Steel fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection  
Boquilla de acero inoxidable con chorro de abanico 25°, conexión 1/4" MEG



10 m BLUE food industry rubber delivery hose kit  
Kit tubo de manguera de goma 10 m. AZUL para la industria alimentaria



Brass inlet water filter  
Filtro de latón de aspiración agua