



K 1251 · 1501 TS

PREMIUM

**HOT WATER
SEALS**

TSR



SW / TW Premium



Motor-pump coupling with a flexible joint

Acoplamiento motor-bomba mediante junta elástica



The S.S. hose reel can be mounted on request, with 20, 40, 60 m hose

El enrollador de acero inoxidable se puede montar, bajo pedido, con manguera de 20-40-60 m



Unloader valve and pressure damper

Válvula de regulación y acumulador de presión



Practical and safe housing accessories, all with ball quick coupler

Práctico y seguro alojamiento para accesorios, con conexión rápida de bolas



FOR MORE INFO:
MÁS INFORMACIÓN:



GENERAL FEATURES · CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Heavy duty structure with stainless steel cover
- High filtering capacity cartridge self-cleaning suction filter
- Pressure gauge with stainless steel casing
- Hot water seals
- 4-poles (1400 rpm) motor well oversized and protected with paint
- Pneumatic wheels with steel hub and air chamber
- Highly professional unloader valve with external bypass
- Motor-pump coupling by means of a flexible joint
- FLOW-SENSITIVE Delayed Total Stop
- Low voltage control panel
- Contactor
- Thermal relay motor protection
- Intensive professional use
- Estructura robusta y fiable con cubierta de acero inoxidable
- Filtro de aspiración auto limpiante de cartucho con elevado poder filtrante
- Manómetro de presión con caja de acero inoxidable
- Juntas para agua caliente
- Motor de 4 polos (1400 rpm) ampliamente sobredimensionado y protegido por pintura
- Ruedas de espuma con cubo de acero con efecto neumático
- Válvula de regulación altamente profesional con bypass externo
- Acoplamiento motor-bomba mediante junta elástica
- TotalStop temporizado FLOW-SENSITIVE
- Cuadro de mandos en baja tensión
- Telerruptor
- Protección del motor con relé térmico
- Uso profesional intensivo

TECHNICAL FEATURES · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS	PUMP BOMBA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9059 0353	K 1251 TS 21/250	SW Premium	3	400	50	260	26	50÷250	5÷25	440÷1260	12,0	8,8	10,0	161	90 x 75 x 95
9059 0354	K 1251 TS 33/160	TW Premium	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	890÷1980	12,0	8,8	10,0	161	90 x 75 x 95
9059 0355	K 1501 TS 42/130	TW Premium	3	400	50	130	13	30÷120	3÷12	1275÷2550	15,0	11,0	12,0	163	90 x 75 x 95
9059 0357	K 1501 TS 18/350	TW Premium	3	400	50	360	36	50÷350	5÷35	410÷1080	15,0	11,0	12,0	163	90 x 75 x 95

On request, available 440V 60Hz models | *Bajo pedido, modelos 440V 60Hz disponibles*

STANDARD EQUIPMENT · DOTACIÓN ESTÁNDAR

 <p>GH 957 gun with swivel and ball quick coupler (GH 401 gun on K1501 models) <i>Pistola GH 957 con swivel y conexión rápida de bolas (pistola GH 401 en los modelos K1501)</i></p>	 <p>Stainless steel double (single on 18/350 model) barrel lance with ball quick coupler, without nozzle <i>Lanza de doble caña de acero inoxidable (de caña sencilla en el modelo 18/350) con conexión rápida de bolas, sin boquilla</i></p>	 <p>25° spray nozzle, 1/4" MEG connection <i>Boquilla de chorro de abanico 25°, conexión 1/4\"</i></p>
 <p>Detergent nozzle for double barrel lance, 1/4" MEG connection (not on 18/350 model) <i>Boquilla detergente para lanza de doble caña, conexión 1/4\"</i></p>	 <p>10 m delivery rubber hose kit, with quick coupler <i>Kit manguera de goma 10 m., con conexión rápida</i></p>	 <p>Self cleaning water filter <i>Filtro de agua auto limpiante</i></p>