



K XTREME

PREMIUM



TW Premium



TW 500 Premium



Motor-pump coupling with a flexible joint

Acoplamiento motor-bomba con junta elástica



Low voltage (24V) control panel with star-delta system

Panel de puesta en marcha estrella-triángulo con mandos de baja tensión (24V)



Comet TW-TW 500 Premium triplex pumps

Bombas triplex Comet TW-TW 500 Premium

FOR MORE INFO:
MÁS INFORMACIÓN:



GENERAL FEATURES · CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sturdy frame painted with anti-corrosive treatment
 - Stainless-steel cover panel
 - Handy lance and gun storage
 - High filtering capacity cartridge self-cleaning suction filter
 - Pneumatic wheels with steel hub and air chamber
 - Electric motor (1400 rpm) 20, 25 and 30 HP
 - Comet TW Premium triplex pumps
 - Motor-pump coupling by means of a flexible joint
 - Automatic unloader valve with external by-pass and gradual pressure restoring
 - Overheating thermostatic valve
 - Low voltage (24V) control panel with star-delta system
 - Remote switch and motor cut-out with thermal relay
 - Emergency stop button
 - Hour counter
 - High professional use
- Chasis robusto pintado con tratamiento anti-corrosivo
 - Cubierta de acero inoxidable
 - Práctico alojamiento de pistola y lanza
 - Filtro de aspiración auto limpiante de cartucho ampliamente sobredimensionado, con elevado poder filtrante
 - Ruedas de espuma con cubo de acero con efecto neumático
 - Motor eléctrico (1400 rpm) 20, 25 y 30 HP
 - Bombas triplex Comet TW Premium
 - Acoplamiento motor-bomba mediante junta elástica
 - Válvula automática de regulación con bypass externo y restablecimiento gradual de la presión
 - Válvula termostática de protección de temperatura excesiva
 - Panel de puesta en marcha estrella-triángulo con mandos de baja tensión (24V)
 - Telerruptor y protección del motor con relé térmico
 - Botón de parada de emergencia
 - Cuenta horas
 - Uso altamente profesional

TECHNICAL FEATURES · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS	PUMP BOMBA														
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm	
9059 0001	● K Xtreme 15/500	TW Premium 500	3	400	50	520	52	100÷500	10÷50	400÷900	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85	
9059 0002	● K Xtreme 21/350	TW Premium 500	3	400	50	360	36	50÷350	5÷35	480÷1260	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85	
9059 0003	● K Xtreme 33/250	TW Premium	3	400	50	250	25	30÷240	3÷24	690÷1980	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85	
9059 0004	● K Xtreme 18/500	TW Premium 500	3	400	50	520	52	100÷500	10÷50	480÷1080	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85	
9059 0005	● K Xtreme 21/450	TW Premium 500	3	400	50	450	45	100÷440	10÷44	600÷1260	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85	
9059 0006	● K Xtreme 42/200	TW Premium	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	1000÷2520	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85	
9059 0014	● K Xtreme 21/500	TW Premium 500	3	400	50	520	52	100÷500	10÷50	560÷1260	30,0	22,1	23,0	200	100 x 75 x 85	

On request, available 440V 60Hz models | Bajo pedido, modelos 440V 60Hz disponibles

- Models with GH 501 gun + straight stainless steel lance · Modelos con pistola GH 501 + lanza recta de acero inoxidable
- Models with GH 960 gun + L50 lance · Modelos con pistola GH 960 + lanza L50

STANDARD EQUIPMENT · DOTACIÓN ESTÁNDAR

Gun GH 960 with Swivel and ball quick coupler Pistola GH 960 con swivel + conexión rápida de bolas	L50 straight S.S. lance with ball quick coupler, without nozzles Lanza recta L50 de acero inoxidable con conexión rápida de bolas, sin boquillas	GH 501 stainless steel spray gun with quick couplers Pistola GH 501 de acero inoxidable con conexión rápida	Straight stainless steel lance, with adjustable handle Lanza recta de acero inoxidable, con empuñadura regulable
Flat stainless-steel spray nozzle with ceramic insert Boquilla de chorro plano de acero inoxidable con inserto de cerámica	20 mt delivery hose kit with quick coupler M24x1,5 Kit de manguera a.p. 20 m. con conexión rápida M24x1,5	Self cleaning water filter Filtro de agua auto limpiante	