



KM CLASSIC

TSR



Separate boiler fan unit
Grupo de ventilación con caldera independiente

Casing with liftable cover
Carenado con cubierta que se puede levantar



ZW

Triplex pump, ceramic pistons and brass head
Bombas triplex con pistones en cerámica y cabeza en latón



FW2



Casing comes off in one piece

El carenado se desmonta en una sola pieza

FOR MORE INFO:
MÁS INFORMACIÓN:



GENERAL FEATURES · CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 18-litre capacity fuel tank with level float and fill up filter
- Regulated low-pressure detergent suction
- 4-pole motor (1400 rpm) with Comet ZW and FW2
- Bolt-on valve (on LW, ZW, FW2 versions)
- Delayed Total Stop
- Delayed burner start
- Professional safety valve
- Boiler thermal protection
- Rotary On-Off switch
- Contactor and motor protection with amperometric control
- Temperature setting thermostat
- “No fuel” indicator
- Intensive professional use
- Depósito de combustible con capacidad 18 litros, con flotador de nivel y filtro de llenado
- Aspiración del detergente de baja presión con regulación
- Motor de 4 polos (1400 rpm) con bombas Comet ZW y FW2
- Válvula de brida en las versiones LW, ZW, FW2
- Total Stop temporizado
- Arranque temporizado del quemador
- Válvula de seguridad profesional
- Protección térmica de la caldera
- Interruptor giratorio para el encendido
- Telerruptor y protección del motor con control amperométrico
- Termostato de regulación temperatura
- Indicador “Falta combustible”
- Uso profesional intensivo

TECHNICAL FEATURES · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS	PUMP BOMBA	Ph		MAX		WORK		l/h	HP kW		kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm	
			V	Hz	bar	MPa	bar	MPa		HP	kW						
9060 0332	KM Classic 6.15 15/170	ZW	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390÷900	5,5	4,0	5,0	110	5,5	110	95 x 62 x 85
9060 0334	KM Classic 8.16 16/200	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	380÷960	7,5	5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85

STANDARD EQUIPMENT · DOTACIÓN ESTÁNDAR



GH 301 gun with Swivel
Pistola GH 301 con swivel



Bent lance with detergent head, without nozzle
Lanza angulada con cabeza detergente, sin boquilla



25° spray nozzle, 1/4" MEG connection
Boquilla con chorro de abanico 25°, conexión 1/4" MEG



10 m rubber delivery hose kit
Kit de manguera de goma 10 m