



# KP PRO

## CLASSIC



Closeable handles  
for transport  
operation

*Empuñaduras  
que se pueden  
cerrar para  
operaciones de  
transporte*



Casing comes off in one piece

*El carenado se desmonta en  
una sola pieza*



### LW-KP

Pump with three  
axial pistons and  
brass head

*Bomba de tres  
pistones axiales  
con cabeza en  
latón*



Front and  
rear bumper

*Paragolpes  
delantero y  
trasero*



FOR MORE INFO:  
MÁS INFORMACIÓN:



## GENERAL FEATURES · CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 15-litres capacity fuel tank with level float and fill up filter
- Regulated low-pressure detergent suction
- 4 poles (1400 rpm) motor with thermal protection
- Delayed Total Stop
- EASY START on single phase models
- Safety valve for boiler protection
- Boiler thermal protection
- Rotary On-Off switch
- Temperature setting thermostat
- Amperometric control (on three-phase models)
- Motor rotating control (on three-phase models)
- Phase control" indicator (on three-phase models)
- "No fuel" indicator
- Gun with pressure regulator
- Professional use
- Depósito de combustible con capacidad 15 litros, con flotador de nivel y filtro de llenado
- Aspiración del detergente de baja presión con regulación
- Motor con protección térmica de 4 polos (1400 rpm)
- Total Stop temporizado
- EASY START en los modelos monofásicos
- Válvula de seguridad de protección de la caldera
- Protección térmica de la caldera
- Interruptor giratorio para el encendido
- Termostato de regulación temperatura
- Control amperométrico (en los modelos trifásicos)
- Control rotación motor (en los modelos trifásicos)
- Control de fase (en los modelos trifásicos)
- Indicador "Falta combustible"
- Pistola con regulador de presión
- Uso profesional

## TECHNICAL FEATURES · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS	PUMP BOMBA															
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9061 0101	KP PRO Classic 3.10 10/150 M	LW-KP	1	230	50	150	15	30÷140	3÷14	280÷600	3,0	2,2	3,0	110	3,5	95	94 x 62 x 84
9061 0102	KP PRO Classic 5.12 12/200 T	LW-KP	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	290÷720	5,5	4,0	5,3	110	4,2	100	94 x 62 x 84

## STANDARD EQUIPMENT · DOTACIÓN ESTÁNDAR



GH 281 gun with Swivel and pressure regulator  
Pistola GH 281 con swivel y regulador de presión



Bent lance with detergent head, without nozzle  
Lanza angulada con cabeza detergente, sin boquilla



15° spray nozzle, 1/4" MEG connection  
Boquilla con chorro de abanico 15°, conexión 1/4" MEG



10 m rubber delivery hose kit  
Kit de manguera de goma 10 m